



## **ECO Proffs Holzlasur**

### **Produktbeschreibung**

ECO Proffs Holzlasur, ein Produkt aus Färgbygges neuer Serie qualitativ hochstehender und umweltfreundlicher Farben, ist eine wasserbasierte tuchmatte Holzlasur geeignet für Hart- und Weichhölzer im Innenbereich. ECO Proffs Holzlasur ist die erste Wahl für einen naturverträglichen lasierenden Anstrich im Innenausbau der höchsten Qualität. Mit ECO Proffs Holzlasur behandelte Flächen sind sowohl schön als auch behaglich.

### **Untergrund**

Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub und Fett sein. Für alle Hart- und Weichhölzer im Innenbereich geeignet. Ausnahme sind gerbsäurehaltige Hölzer (z.B. Eiche) oder Tropenhölzer (z.B. Framire). Für diese Hölzer ist ECO Proffs Holzlasur als Erstbeschichtung nicht geeignet.

### **Verarbeitung**

Die Farbe gründlich aufrühren auch während dem Streichen. Gleichmässig und zügig malen mit Roller, Pinsel oder Sprühausrüstung. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten. In der Regel werden zwei Anstriche angebracht.

### **Lagerung**

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Die Farbe kühl und frostfrei lagern. Normale Haltbarkeitsdauer von ECO Proffs Holzlasur in ungeöffneter Verpackung sind 12 Monate ab Produktionsdatum, kann aber ein wenig variieren je nach Art der Lagerung. Bereits verdünnte Farbe ist nur noch beschränkt haltbar. Bei Unsicherheit setzen sie sich mit Färgbygge in Verbindung.

### **Nach dem Anstrich**

Offene Eimer und schmutziges Werkzeug bringen Bakterien in die Farbe. Dadurch verkürzt sich die Haltbarkeit erheblich. Achtung! Farbe mit abweichendem Geruch oder Tendenz zu Schimmelbildung nicht verwenden! Flüssige Farbreste zur Sammelstelle bringen. Nicht Farbreste in den Abguss giessen.

Die Pinsel werden mit Schmierseife und kaltem Wasser gereinigt.

### **Sicherheitshinweise**

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Einnahme oder beim Auftritt von Symptomen unmittelbar einen Arzt konsultieren und Herstellerinformation bereithalten.

### **Verpackungsgrößen**

1, 5, 10 Liter

### **Zusammensetzung**

Das Produkt besteht hauptsächlich aus Wasser, Schellack, Naturharz, Kasein und Pigment.



### **Eigenschaften**

- Isoliert Äste
- Verzögert die Gildung des Holzes
- Diffusionsoffen
- Geringer Verbrauch
- Harte und dauerhafte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Einfache Verarbeitung

### **Farbtöne**

Das Produkt kann mit NCS, RAL oder anderen Farbsystemen eingefärbt geliefert werden.

### **Verbrauch**

Ca. 0.1 lt / m<sup>2</sup> und Auftrag

### **Trockenzeit**

Kann nach 4 Stunden überstrichen werden.

### **Verdünnen**

Kann bei Bedarf mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden.

### **VOC-Gehalt**

ECO Proffs Holzlasur enthält keine VOC

### **Green Color**

Green Color ist Färgbygges eigener ökologischer Stempel. Die Kennzeichnung soll es Ihnen als Kunden erleichtern, den roten Faden der unser gesamtes Programm durchzieht, zu erkennen: es ist Färgbygges Umweltbewusstsein, das die ganze Tätigkeit beherrscht.

Stand Februar 2014

Hinweis:

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

THYMOS AG  
CH-5600 Lenzburg

[www.thymos.ch](http://www.thymos.ch)