

Pflegeanleitung für mit BATIM geseifte Holzböden

Das BATIM Laugen/Seifen-System ist eine traditionelle, natürliche Behandlungs- und Pflegemethode.

Nach der Grundbehandlung bedarf es regelmässiger Nachbehandlungen mit **BATIM-Seife farblos Art. 2091** oder **BATIM-Seife weiss Art. 2092**. Dadurch wird der Boden nicht nur gereinigt sondern auch gepflegt. Durch die Seifenrückstände entsteht mit der Zeit eine schützende, widerstandsfähige und seidengänzende Oberfläche.

Regelmässige Pflege

Ein- bis zweimal monatlich (je nach Beanspruchung) den Boden mit einer 1 : 40 verdünnten **BATIM-Seife farblos** oder **BATIM-Seife weiss** feucht mit einem Wischlappen, Wischmop oder Schwamm aufwischen und trocknen lassen. Stärkere Verschmutzungen gegebenenfalls vorgängig mit einem Pad und BATIM-Seife entfernen.

Grobreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad kann der Boden ein- bis zweimal pro Jahr mit einer Teller-Poliermaschine und einem grünen Pad gründlich gereinigt werden.

Dazu wird **BATIM-Seife farblos** oder **BATIM-Seife weiss** 1 : 20 verdünnt, mit einem Wischlappen oder Wischmop etappenweise satt aufgetragen und im nassen Zustand mit der Einscheibenmaschine und einem grünem Pad gereinigt.

Danach werden die gelösten Verschmutzungen mit einer 1 : 40 verdünnten **BATIM-Seife farblos** oder **BATIM-Seife weiss** mit dem Wischlappen oder Wischmopp entfernt.

Nach der Trocknung den Boden mit der Einscheibenmaschine und der Polierbürste auspolieren.