



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum: 20.02.2013

Firma : Thymos AG, Gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1
CH-5600 Lenzburg
Tel.: +41(0)628924444

Handelsname: BIOFA Wetterschutzöl
Art. Nr. 2043

1.1. Produkt-Charakterisierung : Naturharzöl für bewitterte, nicht maßhaltige Hölzer

1.2. Farbe: farblos

2. Bindemittel	Gew. %
Holzöl-Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochung	40,000
Leinöl	4,000
Ricinenöl	3,000
Safloröl	3,000

3. Pigmente **Gew. %**

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid	_____	0,500
Chromoxidgrün	_____	_____
Eisenoxide	_____	_____
Mischphasenpigmente	_____	_____

3.2. organische Pigmente **Gew. %**

Russe	_____	_____
Buntpigmente	_____	_____

3.3. Korrosionsschutzpigmente **Gew. %**

Zinkstaub	_____	_____
Zinkphosphat	_____	_____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	_____
	Schwerspat	_____	_____
	Talkum/Feldspat	_____	_____
	Siliciumdioxid	_____	_____
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	48,787
	Aromatengehalt	_____	< 0,01
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Glykole	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser	_____	_____
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	0,054
	Mangan	_____	0,006
	Zirkon	_____	0,081
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	Antioxidans	_____	0,100
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Mattierungsmittel		
	Verdickungsmittel		
	Netzmittel		
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	_____		_____
8.	Biozide		Gew. %
	Propiconazol		0,253
	Terbutryn		0,169
	Octylisothiazolon		0,050

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.