

## Pflegeanleitung für BIOFA geseifte Decken und Wände

Das BIOFA Laugen/Seifen-System ist eine traditionelle, natürliche Behandlungs- und Pflegemethode für rohes Holz.

Nach der Grundbehandlung können die Wände und Decken mit **BIOFA Seife farblos Art. 2091** oder **BIOFA Seife weiss Art. 2092** nachbehandelt werden. Dadurch wird die Holzoberfläche nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt. Durch die Seifenrückstände entsteht eine schützende, widerstandsfähige und seidenglänzenden Oberfläche.

### Regelmässige Pflege

Je nach Beanspruchung werden die Wände oder Decken 1 bis 2 mal pro Monat mit einer 1:40 verdünnten **BIOFA Seife farblos** oder **BIOFA Seife weiss** feucht mit einem Wischlappen oder Schwamm abgewischt. Danach kann mit Lappen oder weissem Pad (Scotch brite weiss) poliert werden.

### Grobreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad können die Wände oder auch Decken mit einem Scotch Brite „very fine“ (rotbraun Korn 340) gründlich gereinigt werden. Dazu wird **BIOFA Seife farblos** oder **BIOFA Seife weiss** 1:20 verdünnt mit Wasser mit einem Wischlappen oder einem Schwamm satt aufgetragen und im nassen Zustand mit dem Scotch gereinigt. Danach werden die gelösten Verschmutzungen mit einer 1:40 verdünnten **BIOFA Seife farblos** oder **BIOFA Seife weiss** anhand eines Wischlappens oder Schwamms entfernt. Nachträgliches Polieren mit einem weissen Scotch brite verschönert die Oberfläche und macht Sie weniger schmutzempfindlich.