



Pflegeanleitung Ölfarbanstriche

Grundsätzlich ist eine Ölfarbe problemlos mit einem feuchten Baumwoll-Lappen zu reinigen. Auf Mikrofaser-Lappen oder ähnliches sollte aufgrund der leichten Schleifwirkung verzichtet werden. Reinigungsmittel müssen im PH-neutralen Bereich liegen, da ein alkalischer Reiniger die Ölfarbe verseifen lässt. Auf alkohol- und lösemittelhaltige Reiniger sollte verzichtet werden.

Im Aussenbereich benötigen Ölfarben einen regelmässigen Unterhalt. Empfehlenswert ist eine erste Kontrolle nach 2-5 Jahren, insbesondere im Bereich von Wetterschenkeln und horizontalen Bauteilen. Anschliessend sind 1-2 jährige Kontrollen empfehlenswert, je nach Exposition der Bauteile. Eine Auffrischung ist einfach, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Die Ölfarbe entwickelt durch die Bewitterung einen Schichtabbau und der Glanzgrad geht kontinuierlich zurück. Sobald die Anstrichoberfläche matt geworden ist, kann nach einer PH-neutralen Reinigung mit Wasser, am Folgetag das BEECK- Auffrischöl mit einem Pinsel dünn aufgetragen und ggf. mit einem Baumwoll-Lappen nachgetrocknet werden. 1-2 Arbeitsgänge bringen den anfänglichen Glanzgrad zurück.

Am besten wird diese Unterhaltsarbeit durch eine Malerfirma in Form eines Service-Abonnements ausgeführt.

Detaillierte Informationen zu unseren Ölfarben und zum BEECK-Auffrischöl entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern auf www.thymos.ch

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

THYMOS AG
Daniel Ritter

Lenzburg, 2024/dr