



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum
19.10.2022
Firma
BEECK'sche FARBWERKE GmbH
Handelsname
BEECK Protect fein

1.1. Produkt-Charakterisierung

Reversibler Innenanstrich für historische Objekte und Baudenkmalpflege

1.2. Farbe

Weiß und werksgetönt

2.	Bindemittel	Gew. %
	Mittelölige, modifizierte Harz-Öl-Emulsion	4,8
	Veresterte pflanzliche, trocknende Öle	1,0
	Zelluloseether	0,6

3. Pigmente Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid	_____	3,5 – 7,5 (farbtonabhängig)
Chromoxidgrün	_____	0 – 4,5 (farbtonabhängig)
Eisenoxide	_____	0 – 5,2 (farbtonabhängig)
Mischphasenpigmente	_____	0 – 4,4 (farbtonabhängig)

3.2. organische Pigmente Gew. %

Russe	_____	
Buntpigmente	_____	

3.3. Korrosionsschutzpigmente Gew. %

Zinkstaub	_____	
Zinkphosphat	_____	

4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate _____	25 – 30
	Schwerspat _____	
	Talkum/Feldspat _____	10 - 12
	Kaolin _____	5 - 7
5.	Lösungsmittel	Gew. %
	Aliphatische KW _____	
	Aromatengehalt _____	
	Aromatische KW _____	
	Alkohole _____	
	Glykole _____	
	Ester _____	
	Ketone _____	
	Wasser _____	41,5 – 45,5
6.	Additive	Gew. %
6.1.	Trockenstoffe	(Metallgehalt)
	Kobalt _____	
	Mangan _____	
	Zirkon _____	
	Eisen _____	< 0,01
	Calcium _____	
6.2.	Hautverhinderungsmittel	Gew. %
6.3.	Andere Additive	Gew. %
	Weichmacher _____	
	Verdickungsmittel _____	0,50
	Netzmittel _____	0,14
	Entschäumer _____	0,06
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel	Gew. %
	Topfkonservierungsmittel BIT _____	< 0,03
	Topfkonservierungsmittel CMIT/MIT (3:1) _____	< 0,001
	Filmkonservierungsmittel _____	0
8.	Biozide	Gew. %

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.