

## Pflegeanleitung für geölte oder geölt/gewachste Holzböden

Ein mit BIOFA Hartöl oder Hartwachs behandelter Boden wird mit Besen oder Staubsauger normal gereinigt. Sämtlicher trockener Schmutz kann so ohne Mühe entfernt werden.

### **Reinigung**

Je nach Beanspruchung muss der Boden ca. einmal im Monat mit einem Mopp oder Lappen feucht aufgenommen werden. Dem Wischwasser wird ein pH-neutrales Reinigungsmittel (z.B. **BIOFA-NACASA Art. 4010**, Held Universalreiniger) beigegeben.

### **Pflege**

Je nach Beanspruchung muss der Boden alle 1-3 Monate gepflegt werden. Nach dem feucht Aufnehmen mit BIOFA NACASA nochmals feucht nachwischen mit 50-100ml (2-3 Verschlusskappen) **NAPLANA in 5 lt sauberem Wischwasser**. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann der Boden nach einer Trocknungszeit von 1 Std. mit weissem pad nachpoliert werden.

**Vorsicht:** Blumentöpfe aus Ton niemals direkt auf den Parkettboden stellen. Diffundierendes Wasser kann unter dem Topf zu Fleckenbildung führen!

Auf hellen Holzarten können unter Teppichen und Möbeln gelbliche Verfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um Dunkelgilbung des Öls. Diese Vergilbung hebt sich bei Belichtung wieder auf, ist also reversibel.

Für die Auffrischung der Böden mit Öl wenden Sie sich an Ihren Bodenspezialisten oder an den Material-Lieferanten.

Wir sind sicher, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihrem Boden haben werden.