

Thymos AG
info@thymos.ch
www.thymos.ch

Gleis 1
Niederlenzer Kirchweg 1
CH-5600 Lenzburg
Tel 062 892 44 44
Fax 062 892 44 65

Militärstrasse 34a
CH-3014 Bern
Tel 031 335 60 60
Fax 031 335 60 65

Rümikerstrasse 44
CH-8409 Winterthur
Tel 052 243 08 08
Fax 052 243 09 09

Naturfarben
Mineralfarben
Ölfarben

thymos
natürlich farbig

Pflegeanleitung für mit Biofa geseifte Holzböden

Das BIOFA Laugen/Seifen-System ist eine traditionelle, natürliche Behandlungs- und Pflegemethode.

Nach der Grundbehandlung bedarf es regelmässiger Nachbehandlungen mit **BIOFA-Seife farblos Art. 2091** oder **BIOFA-Seife weiss Art. 2092**. Dadurch wird der Boden nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt. Durch die Seifenrückstände entsteht mit der Zeit eine schützende, widerstandsfähige und seidengänzende Oberfläche.

Regelmässige Pflege

Ein- bis zweimal monatlich (je nach Beanspruchung) den Boden mit einer 1 : 20 verdünnten **BIOFA-Seife farblos** oder **BIOFA-Seife weiss** feucht mit einem Wischlappen, Wischmopp oder Schwamm aufwischen und trocknen lassen. Stärkere Verschmutzungen gegebenenfalls vorgängig mit einem weissen Pad und BIOFA-Seife entfernen, die Seife kann auch weniger verdünnt eingesetzt werden.

Grobreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad kann der Boden ein- bis zweimal pro Jahr mit einer Teller-Poliermaschine und einem grünen Pad gründlich gereinigt werden. Dazu wird **BIOFA-Seife farblos** oder **BIOFA-Seife weiss** 1 : 10 verdünnt, mit einem Wischlappen oder Wischmopp etappenweise satt aufgetragen und im nassen Zustand mit der Einscheibenmaschine und einem grünem Pad gereinigt. Danach werden die gelösten Verschmutzungen mit einer 1 : 20 verdünnten **BIOFA-Seife farblos** oder **BIOFA-Seife weiss** mit dem Wischlappen oder Wischmopp entfernt. Die Seife kann gegebenenfalls auch weniger verdünnt eingesetzt werden. Nach der Trocknung kann der Boden mit der Einscheibenmaschine und weissem Pad auspoliert werden.

Bern 17.10.18 aa