

Pflege von mit BIOFA Wetterschutzöl behandelten Flächen

BIOFA Wetterschutzöl ist ein farbloses Öl zur Holzoberflächenbehandlung von bewitterten Hölzern im Außenbereich. Es dringt tief ein, belebt und erhält die natürliche Struktur des Holzes und schützt es vor Feuchtigkeit und Vergrauung.

Das Wetterschutzöl verhindert jedoch nicht die natürliche farbliche Veränderung der Hölzer im Außenbereich. Um einen dauerhaften Schutz zu erreichen, müssen die geölten Flächen je nach Bewitterung und Exposition jedes Jahr 1-2 Mal nachbehandelt werden. Es enthält keine chemisch-synthetischen UV-Schutzmittel und keine Fungizide

Zur Pflege wird das Wetterschutzöl dünn aufgetragen und nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten mit einem fusselfreien Lappen trockenpoliert.

WICHTIG:

- **Die Verwendung und Verarbeitung bei starker Sonneneinstrahlung ist nicht möglich, da es zu Runzelbildung und zum Ausschwitzen des Öles und damit zu klebrigen Oberflächen führt.**
- **Unbedingt Vorversuch durchführen.**
- **Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!**
- **Behandelte Möbel nicht vor mind. 48 Stunden Aushärtungszeit benutzen!**

SICHERHEITSHINWEISE:

VbF A III, Produkt ist brennbar! Mit BIOFA Wetterschutzöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen =

(Selbstentzündungsgefahr)!

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten!