

Thymos Pflegeanleitung Für geölt/gewachste Holzböden im öffentlichen Bereich

Ihr Holzboden hat mit **natürlichen Ölen von BIOFA, AGLAIA oder ROYL** einen schönen und sehr dauerhaften Schutz bekommen. Selbstverständlich braucht Ihr Boden die richtige Pflege um möglichst lange Freude zu bereiten.

Trockenreinigung

Ein mit natürlichen Ölen behandelter Holzboden kann mit Besen oder Staubsauger normal gereinigt werden. Es ist wichtig den Boden regelmässig von Staub und Schmutz zu befreien, da Verschmutzungen eine abrasive Wirkung auf die Beschichtung ausüben können.

Nassreinigung

Je nach Beanspruchung muss der Parkettboden einmal oder mehr in der Woche feucht gereinigt werden. Der Boden wird zuerst entstaubt, danach mit einem Feuchtwischgerät nebelfeucht aufgenommen. Dem Wischwasser wird ein pH-neutrales Reinigungsmittel (**BIOFA-NACASA Art. 4010** oder **ROYL Milder Reiniger Art. 503011**) beigegeben. Konzentration ca. ½ Verschlusskappe bzw. 10ml je Liter Wasser. Auf grobe Microfaser und abrasive Pad sollte verzichtet werden.

Pflegebehandlung

Je nach Beanspruchung muss der Boden alle 1-3 Wochen gepflegt werden. Nach dem feucht Aufnehmen mit BIOFA NACASA nochmals feucht nachwischen mit 3-5 Verschlusskappen bzw. 60-100ml **BIOFA Naplana** oder **AGLAIA Selbstglanzwachs in 5 Lt. sauberem Wischwasser**.. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann der Boden nach einer Trocknungszeit von 1-2 Std. mit weissem Pad nachpoliert werden. Für spezielle Bereiche (Treppen, Tanzböden, Arztpraxen etc.) steht das **NAPLANA Plus Art. 2086** zur Verfügung, dieses trocknet matt auf und ist rutschhemmend. **Die Pflegeprodukte können mit jedem Feuchtwischautomaten verarbeitet werden.**

Bodenauffrischung

Stark verschmutzte Böden können mit **BIOFA Intensivöltreiniger Art. 2057** oder **ROYL Pflegeöl Art. 503015** renoviert werden. Zuerst wird der Boden normal gereinigt. Stark verschmutzte Böden müssen zuerst mit **BIOFA Napona Grundreiniger Art. 2090** gereinigt werden (Vorsicht: die Fläche mehrmals mit Wasser nachwaschen und gut trocknen lassen!). Dann wird BIOFA Intensivöltreiniger auf den Boden aufgetragen und mit der Tellerschleifmaschine und grünem Pad direkt im nassen Öl geschliffen. Das verschmutzte Öl muss mit einem Lappen oder weissem Pad aufgenommen werden. Nach einer Trockenzeit von 12-24 Stunden kann der Parkettboden mit einem **natürlichen Öl oder Wachs** nachbehandelt werden. Bitte Datenblätter und Trockenzeiten beachten!

Sicherheitshinweise:

Mit Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Nur ausgebreitet im Freien oder in geschlossenen Metallbehältern trocknen lassen. Ggf. in mit Wasser gefüllter und verschlossener Plastiktüte im Hausmüll entsorgen.

Vorsicht

Blumentöpfe aus Ton niemals direkt auf den Parkettboden stellen. Diffundierendes Wasser kann unter dem Topf zu Fleckenbildung führen! Auf hellen Holzarten können unter Teppichen und Möbeln gelbliche Verfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um eine Dunkelgilbung des Öls. Diese Vergilbung hebt sich bei Belichtung wieder auf, ist also reversibel.

Wir sind sicher, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihrem Boden haben werden.

