

TOPLIN Aflak Aqua #2520 Hoogglans

Fiche technique



Description du produit :

Finition brillante à base d'eau, riche en acide linoléique, destinée à un usage intérieur et composée à plus de 80 % d'ingrédients naturels. Se caractérise par une odeur très légère et un aspect naturel et authentique. Particulièrement adaptée aux projets de rénovation de monuments en intérieur. Peut être appliquée sur du bois prétraité, ainsi que sur divers autres supports correctement préparés. Disponible dans pratiquement toutes les couleurs. Également disponible en #2510 Satijn et #2500 Mat.

Caractéristiques du produit

	Conditionnement	1 litre 2,5 litres 5 litres
	Rendement moyen	Environ 10 à 12 m ² /l, selon le support et la méthode d'application.
	Diluer avec	Diluer avec de l'eau si nécessaire.
	Nettoyage	Les outils, équipements, matériaux et vêtements souillés doivent être nettoyés immédiatement après utilisation et avant séchage à l'eau tiède.
	Domaine d'application	Intérieur.
	Température pendant l'application	Température ambiante comprise entre 15 °C et 25 °C.
	Humidité relative pendant l'application	80 % HR maximum.
	Temps de séchage / recouvrable après au moins	Sec au toucher après environ 30 min. Recouvrable après environ 4 à 5 heures.
	Adhérence selon la norme DIN EN ISO 2409	GT 0
	Application	Convient à l'application au pinceau et au rouleau.
	Teneur en matière sèche	Environ 58 % en poids.
	Teneur en COV	Limite européenne pour ce produit (Cat. A/d) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV. Pas de solvants ou très peu.
	Densité	Environ 1,34 kg/l selon la norme ISO 2811.
	Finition	Brillante
	Couleurs	Disponible dans pratiquement toutes les couleurs.
	Stockage, transport et durée de conservation	Transporter et stocker dans un emballage correctement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Dans un emballage correctement fermé, ce produit a une durée de conservation de 12 mois. Durée de conservation limitée après ouverture.

Les propriétés techniques s'appliquent au produit blanc.

Support et préparation

- Noter les numéros de lot des produits utilisés (numéro à 6 chiffres figurant sur l'emballage).
- Vérifier soigneusement les conditions d'application et de séchage avant de commencer l'application. Cela laisse le temps et la possibilité de prendre les mesures nécessaires.
- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et stable.
- Sur des supports inconnus, toujours effectuer un essai préalable sur une petite surface.

Composition du système

Sur du bois nu :

- Arrondir les arêtes vives, humidifier si nécessaire, puis poncer.
- Appliquer 1 à 2 couches TOPLIN Grondverf Aqua #2010.
- Appliquer éventuellement une couche de TOPLIN Voorlak Aqua #2020 pour obtenir un brillant optimal.
- Terminer par 1 à 2 couches de TOPLIN Aflak Aqua (disponible en #2520 Hoogglans, #2510 Satijn, #2500 Mat)
- Remarque : ne pas appliquer TOPLIN Grondverf Aqua #2010 directement sur des bois riches en tanins.

Rénovation :

- TOPLIN Grondverf Aqua #2010 peut être appliqué sur la plupart des revêtements existants.
- Le support doit être propre, exempt de graisse et de toute couche détériorée. Si nécessaire, effectuer un essai, poncer la surface et suivre les étapes de préparation habituelles.
- Appliquer une couche de TOPLIN Grondverf Aqua #2010.
- Appliquer éventuellement une couche de TOPLIN Voorlak Aqua #2020 pour obtenir un brillant optimal.
- Terminer par 1 à 2 couches de TOPLIN Aflak Aqua (disponible en #2520 Hoogglans, #2510 Satijn, #2500 Mat)

Application

- Bien mélanger avant utilisation.
- Lors de l'utilisation de plusieurs conditionnements, les mélanger avant utilisation afin d'éviter toute différence de teinte.
- Appliquer une couche uniforme au pinceau ou au rouleau.

Élimination des déchets

Se reporter à la section 13 de la fiche de données de sécurité pour connaître la procédure d'élimination appropriée.

Besoin d'informations ou de conseils ?

Pour consulter la foire aux questions, rendez-vous sur www.rigoverffabriek.nl. Pour obtenir des conseils immédiats pendant les heures de bureau, vous pouvez appeler le +31 (0)255 548 448, envoyer un e-mail à advies@rigoverffabriek.nl ou envoyer un message WhatsApp au +31 (0)6 47 05 78 24. La fiche de données de sécurité est disponible sur www.rigoverffabriek.nl, dans la rubrique « Produit – Documents/Fiches techniques ».