

Thymos AG
info@thymos.ch
www.thymos.ch

Gleis 1
Niederlenzer Kirchweg 1
CH-5600 Lenzburg
Tel 062 892 44 44
Fax 062 892 44 65

Militärstrasse 34a
CH-3014 Bern
Tel 031 335 60 60
Fax 031 335 60 65

Rümikerstrasse 44
CH-8409 Winterthur
Tel 052 243 08 08
Fax 052 243 09 09

Naturfarben
Mineralfarben
Ölfarben

thymos
Naturbaustoffe

Manuel d'entretien pour sols BIOFA huilé

Un sol traité avec un huile de BIOFA est a nettoyer avec aspirateur où balai pour enlever toute la saleté sèche.

Un nettoyage humide ce fait suivant l'intensité de l'utilisation environs une fois par mois. Le sol doit être dépoussiéré, après ce fait le nettoyage humide avec un chiffon humide. Ajouter à l'eau du BIOFA Nacasa Art. No. 4010 un nettoyeur doux .
Dosage : 25 ml pour 5 lt de l'eau.

De suite application de l'emulsion de çire BIOFA Naplana Art. No. 2085 Mettre 3 – 5 bouchons dans 5 litres d'eau et répartir finement et uniformément à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une serpillière. Si le sol devait devenir trop brillant ou glissant, réduire le dosage du NAPLANA. Ce traitement protège la surface et doit être fait après jaque nettoyage humide. Pour les endroits spéciaux (escaliers, pistes de danse, cabinet médical etc.) le Naplana Plus est à disposition. Ce produit rend la surface mate et antidérapant.

Pour renouveler le sol avec huile contactez votre artisan où le fournisseur des produits.