

Firma:		THYMOS AG, CH-5600 Lenzburg, Niederlenzer Kirchweg 1			
Handelsname:		BIOFA Wandfarbe DURASOL Art. Nr. 3006			
1.1 Produkt-Charakterisierung:		Innenwandfarbe, hoch deckend, wasch bis scheuerfest, sehr strapazierfähig			
1.2 Farbe:		weiß, seidenglänzend			
2. Bindemittel/Weichmacher	Gew. %	Giftklasse	5. Lösemittel	Gew. %	Giftklasse
Sonnenblumenöl- Kolophoniumharzverkochnung	8,500	---	Wasser	34,950	---
			aliphatische KW – Aromatengehalt aromatische KW Alkohole Glykole		
			Ester Ketone		
3. Pigmente	Gew. %		6. Additive	Gew. %	
3.1 Anorganische Pigmente			6.1 Trockenstoffe	(Metallgehalt)	
Titandioxid – Sulfat-Verfahren – Chlorid-Verfahren Eisenoxide Chromoxidgrün Bleichromate Mischphasenpigmente	8,000	---	Mangan Blei Kobalt Zirkon Zink Calcium		
Lithopone	20,000	---	6.2 Konservierungsmittel	Gew. %	Giftklasse
3.2 Organische Pigmente			Borax	1,000	5
Russe Buntpigmente			6.3 Hautverhinderungsmittel		
3.3 Korrosionsschutzpigmente			6.4 Andere Additive		
Zinkstaub Zinkphosphat			Cellulosederivate	0,400	---
			Türkischrotöl	2,000	---
			Milchsäure-Kasein	0,150	---
4. Füllstoffe	Gew. %		7. Biozide	Gew. %	Giftklasse
Calciumcarbonate	23,000	---			
Schwerspat					
Talkum/Feldspat	2,000	---			
Siliciumdioxid					
Bemerkungen:	Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des DIN-Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.				