



BEECK Satilin Emulsionsfarbe Seidenglanz


Seidenglänzende, strapazierfähige Wandfarbe im Innenbereich. Lösemittelfrei und hoch nassabriebfest.

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1. Bindemittel		
Mittelölige, modifizierte Harz-Öl-Emulsion	_____	19,5 – 23,5
Leinöl/Leinölstandöl	_____	2,5 – 3,5
2. Pigmente		
Titandioxid	farbtonabhängig	0,5 – 25,0
Chromoxidgrün	farbtonabhängig	0 – 14,5
Ultramarinblau	farbtonabhängig	0 – 12,0
Eisenoxide	farbtonabhängig	0 – 14,5
Mischphasenpigmente	farbtonabhängig	0 – 12,0
3. Füllstoffe		
Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur	_____	5,5 – 6,5
Kreide/Calciumcarbonat/Calcit	_____	2,5 – 4,5
Schwerspat	_____	2,5 – 4,5
4. Lösemittel		
Organische Lösemittel	_____	0
Wasser	_____	35,0 – 39,0
5. Additive		
Sikkative (Mn, Metallgehalt)	_____	0,001
Verdickungsmittel (Zellulosebasis)	_____	0,33
Netzmittel, Fettsäurederivate	_____	0,11
Entschäumer	_____	0,12
6. Topfkonservierung		
BIT	_____	< 0,04
CMIT/MIT (3:1)	_____	< 0,0015
7. Filmkonservierung	_____	0

B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Kreide
- C) Wasser
- D) Synthetische Rohstoffe



Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **98,0 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.