

Pflegeöl für geölte Oberflächen. Basiert auf pflanzlichen Ölen. Geschmeidig in der Verarbeitung, und schnell trocknend.

Sehr geeignet zur Pflege, Erfrischung und Reparatur aller mit Öl behandelten Oberflächen wie Parkett, Flurbretter, Möbel, Tisch- und Arbeitsplatten, usw.

ROYL PFLEGEÖL ist geruchsarm, sehr tief eindringend und sehr schmutz und wasserabweisend.

Eigenschaften

- Basiert auf pflanzlichen Ölen.
- Wasser- und alkoholbeständig.
- Kann eingefärbt werden.
- Sehr ergiebig.
- Geschmeidig zu verarbeiten und schnell trocknend

Profil

- Stark imprägnierend, nährt das Holz, schnell trocknend.
- Polymerisiert in einer Reaktion mit Sauerstoff zu einem zähen, dichten Schutz.
- Sehr elastisch, blättert nicht ab und reißt nicht. Lädt sich statisch nicht auf.
- Lässt sich auch von Hand leicht verarbeiten.

Zusammensetzung

Unser Labor forscht ständig nach am wenigsten schädlichen Rohstoffen. Zum Zeitpunkt dieser Publikation gilt:

Bindemittel:	Ölgemisch pflanzlicher Herkunft
Trocknungsmittel	Kobaltfrei
:	
Verdünnung:	Aromatenarmer Verdünner

ROYL PFLEGEÖL enthält gekochtes Leinsaatöl und andere ungesättigte, trocknende Öle, die aushärten (oxydieren) in einer Reaktion mit Sauerstoff. Leinsaatöl ist das schnellst trocknende pflanzliche Öl mit hohem Feuchteschutz und Eindringvermögen.

Packung:	1 l Blechdose
Ergiebigkeit:	ca. 60 – 100 m ² /Liter, stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trocknung:	Leicht belastbar nach ca. 6 – 12 Std Völlig ausgehärtet nach ca. 2 – 3 Tage. Ein paar Tage warten mit Naßreinigung
	Trocknungszeiten gelten bei 20°C, 65% RLF, normaler Verarbeitung und ausreichender Ventilation
	Nicht verarbeiten bei (Boden-)Temperatur unter +5°C oder einer RLF > 80%
VOC-Gehalt:	2 g/l
Haltbarkeit:	in geschlossener Packung minimal 2 Jahre haltbar. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.

Diese Technische Spezifikationen gelten für ROYL PFLEGEÖL unter normalen Bedingungen.



ROYL PFLEGEÖL BLANK | Merkblatt

Untergrund

Die geölte Oberfläche nach Bedarf gründlich reinigen mit ROYL INTENSIVREINIGER.

Werkzeug

Kann mit Schwamm oder Tuch aufgetragen werden.

Farben

Obwohl im normalem Unterhalt meistens nicht notwendig kann ROYL PFLEGEÖL nach Wunsch mit KLEURPIGMENT Farbpigment für Öl (½ Dose pro Liter) eingefärbt werden.

Kleinere Oberfläche: Ein Tuch mit ROYL PFLEGEÖL besprengen, einreiben und mit Baumwolltuch trocken reiben.

Großere Oberfläche:

Schritt A-VERTEILEN: Dünn aufbringen. Auf stark saugenden Stellen gleich nochmals aufbringen. 20 Minuten einziehen lassen.

Schritt B- EINREIBEN: Ruhig einreiben mit weissem Pad. Überflüssiges Öl abnehmen.

Schritt C – TROCKEN REIBEN Völlig trocken reiben mit Baumwolltuch.

Achtung: Nicht ausreichend trocken reiben kann zu Glanzstellen, Schmutzanhaftung und Klebrigkeit führen.

Umgebungsbedingungen

Nicht verarbeiten bei einer (Boden-)Temperatur unter +5°C und/oder eine RLF höher als 80%. Belüftung soll ausreichend sein.

Trocknung

Leicht belastbar: nach c. 6 – 12 Std.

Völlig ausgehärtet nach ca. 2 – 3 Tage.

Trocknungszeiten gelten bei 20°C, 65% RLF, normaler Verarbeitung und ausreichender Ventilation. Unter ungünstigen Bedingungen mit längeren Trocknungszeiten rechnen. Nicht betreten solange die Oberfläche nicht völlig trocken ist.

Ergiebigkeit

Ca. 60 – 100 m²/Liter, aber stark abhängig der Zustand der Untergrund.

Packung

1 L Blechdose

Lagerung/Transport

Kühl aber frostfrei lagern in gut geschlossener Packung. mindestens haltbar bis 2 Jahre ab Produktionsdatum. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.

Sicherheit

Kann sich entzünden. Nur in gut durchlüfteten Räumen verwenden. Berührung der Augen und Haut vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nicht essen, trinken oder rauchen während der Verarbeitung. Nicht im Bereich von Kindern aufbewahren. Das Produkt und die Packung nach Vorschrift entsorgen. Für mehr Auskünfte siehe Sicherheitsmerkblatt.

Produkt enthält trocknendes Öl. Tücher, Schwämme usw. mit trocknendem Öl können spontan entzünden: Deshalb immer ausgebreitet trocknen lassen, oder im Wasser aufbewahren.

Weitere Informationen

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48